

SKY 150 OUTDOOR

150mm BAUTIEFE

Maximale Größe	20000 x 4900 mm	
Montageart	Anbau, Einbau, Decke, Wand, Pendel	
Form	Rechteckig / quadratisch, rund / oval, Form kundenspezifisch	
Profil Oberfläche standard	schwarz, weiß, silber eloxiert	
Profil Oberfläche Upgrades	RAL-Beschichtung, Spezialbeschichtung, Folie Spezialoberfläche	
Leuchtenlichtstrom	1000 - 15000 lm/m ²	
Farbtemperatur	2700 / 3000 / 4000 / 6000, TW 2700 - 6000, Dimt Warm 1800 - 3000, RGB / RGBW / RGBTW	
Farbwiedergabe Index	CRI +90, +95, +98	
Lichtverteilung	Lambertsch	
Steuerung	On / Off, Dali / DMX / KNX, Casambi App, Dynamisch	
Schallabsorbtion	bis zu 0.85	
Zubehör	Seilabhängung, Gewindestangen (Wand- / Deckenhalterung), Sonderbau	
Netzteil	Eingebaut, extern oder auf Trafoblech vorbereitet	
Upgrades	Staubfangschicht (zweites, spezielles Textilbanner innen)	
Licht Upgrades	Kanteneinstrahlung, Stromschiene, Strahler Aufbau, Strahler Einbau, Notlicht, Sprinkler	
Textilbanner Upgrades	Druck, Akustik, Antibakteriell, Brandschutz B1 / B2	
Akustik Upgrades	Akustikschaum Rückwand, Akustik Textilbanner	

