


































SKY 150+

150mm BAUTIEFE

Maximale Größe	20000 x 4950 mm	
Montageart	Anbau, Einbau, Decke, Wand, Pendel	  
Form	Rechteckig / quadratisch, rund / oval, Form kundenspezifisch	   
Profil Oberfläche standard	schwarz, weiß, silber eloxiert	  
Profil Oberfläche Upgrades	RAL-Beschichtung, Spezialbeschichtung, Folie Spezialoberfläche	 
Leuchtenlichtstrom	1000 - 15000 lm/m ²	
Farbtemperatur	2700 / 3000 / 4000 / 6000, TW 2700 - 6000, Dimt Warm 1800 - 3000, RGB / RGBW / RGBTW	  
Farbwiedergabe Index	CRI +90, +95, +98	
Lichtverteilung	Lambertsch	
Steuerung	On / Off, Dali / DMX / KNX, Casambi App, Dynamisch	  
Schallabsorbtion	bis zu 0.85	
Zubehör	Seilabhängung, Gewindestangen (Wand- / Deckenhalterung), Sonderbau	
Netzteil	Eingebaut, extern, auf Trafoblech vorbereitet, auf der Rückseite (abgehängte Lichtdecke)	
Upgrades	Staubfangschicht (zweites, spezielles Textilbanner innen)	
Licht Upgrades	Kanteneinstrahlung, Stromschiene, Strahler Aufbau, Strahler Einbau, Notlicht, Sprinkler	  
Textilbanner Upgrades	Druck, Akustik, Antibakteriell, Brandschutz B1 / B2	   
Akustik Upgrades	Akustikschaum Rückwand, Akustik Textilbanner	